

## LISÄTIEDOT

Vakiokoko, kirkaat mallit

### Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	2,25	(kg/kpl)
Menekki	~ 25	(kpl/m <sup>2</sup> )
Paloluokka	E 60**	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 9 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	37 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	80 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	70 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	61 %	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	79 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	76/72 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	69 %	

\* Lukema riippuu tiilen ladonnasta.

\*\* Tiilet tulee muurata polttoeraportin mukaisesti.

## MUUT TIEDOT

Lähes kaikki koon 190x190x80 lasitiilet ovat myös saatavana tilauksesta matalaenergiateknologialla. Koossa saa myös palon- ja luodinsuojalasi-tiliä, lattialasi-tiliä, värillisiä sisä- ja ulkotilojen lasitiiliä. Lisäksi useimmat valmiit myyntituotteet, kuten Aquablock-suihkuseinät valmistetaan tämän koon lasitiilistä. Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.

Lisäksi kaikki mallit ovat saatavana erikoiskäsittelyllä Sahara-pinnalla, kuviolla tai ilman.



Sahara 1  
(yhdelle puolelle)



Sahara 2  
(kahdelle puolelle)