

LISÄTIEDOT

Lattialasitiili EI90

Ominaisuudet

Mitat	190x190x160	(mm)
Paino	8,3	(kg/kpl)
Menekki	~ 16	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 4,20	(KN/m ²)
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 8/≥12	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	EI 90**	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 57 KN	EN 1051-1
Äänieristävyys	51 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	1,4 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	38 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	34%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	29%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	31%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	31/28%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	27%	

* Lukema riippuu tiilen ladonnasta.

** Tiilet tulee muurata polttokoeraportin mukaisesti.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsittellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.