

## LISÄTIEDOT

1/2

Vakiokoko, värilliset mallit

## Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	2,25	(kg/kpl)
Menekki	~ 25	(kpl/m <sup>2</sup> )
Paloluokka	A 1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murrosuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 9 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	37 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Harmaa	53 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	43 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	35 %	
Pronssi	58 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	47%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	38 %	
Sininen	26%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	23%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	20 %	
Turkoosi	ei luokitusta	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	ei luokitusta	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	ei luokitusta	
Vaaleanpunainen	72 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	61%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	52 %	
Vaaleansininen	75 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	62%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	52 %	
Vaaleanvihreä	77 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	63%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	51 %	

## LISÄTIEDOT

2/2

Vakiokoko, värilliset mallit

Ominaisuudet

G-arvo (aurinkoenergia)	EN 410
Harmaa	69 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	66/60 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	58 %
Pronssi	71 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	68/63 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	61 %
Sininen	65 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	62/59 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	57 %
Turkoosi	ei luokitusta
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	ei luokitusta
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	ei luokitusta
Vaaleanpunainen	76 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	72/68 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	66 %
Vaaleansininen	76 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	73/64 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	62 %
Vaaleanvihreä	78 %
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle *	75/68 %
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	65 %

\* Lukema riippuu tilien ladonnasta.

## MUUT TIEDOT

Lähes kaikki koon 190x190x80 lasitiilet ovat myös saatavana tilauksesta matalaenergia-tekniologialla. Lisäksi useimmat valmiit myyntituotteet, kuten Aquablock-suihkuseinät valmistetaan tämän koon lasitiilistä. Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.

Lisäksi kaikki mallit ovat saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.



Sahara 1  
(yhdelle puolelle)



Sahara 2  
(kahdelle puolelle)