

## LISÄTIEDOT

Erikoiskoko, 298x298x98

### Ominaisuudet

Mitat	298x298x98	(mm)
Paino	7,0	(kg/kpl)
Menekki	~ 9	(kpl/m <sup>2</sup> )
Paino /m <sup>2</sup>	~ 0,82	(KN/m <sup>2</sup> )
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 10 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	35 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	77 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	68%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	59%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	75%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	72/68%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	66%	

\* Lukema riippuu tilien ladonnasta.

## MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.



Sahara 1  
(yhdelle puolelle)



Sahara 2  
(kahdelle puolelle)