

# CONTRAFLAM® STRUCTURE 90

## Palonsuoja-turvalasi sisäkäyttöön

### LUOKITUS

**EI** = Tiiviys +  
Eristys

Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja paiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky eristää palon synnyttämä kuumuus siten, että lasin välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset tai materiaalit eivät vaarannu.


### TUOTETIEDOT

Karkaistu  
palonsuoja-turvalasi

Reunatiivistys

Paisuva materiaali\*\*\*

Silikonitiivistys\*\*\*



### TEKNISET TIEDOT

#### Paloluokitus (EN 13501-2)

Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)

Tuotanto korkeus (vakio/enintään)

Maksimi lasikoko

Paksuustoleranssi

Pituustoleranssi

Törmäyskestävyys (EN 12600)

UV-säteilyn kestävyys (EN ISO 12543-4 Pt. 6)

Käyttöolosuhteet

CE sertifikaatti Nr yhdenmukaisuudesta

Vaaralliset aineet

Asennus

#### EI 90

B-s1, d0

≤ 3210 mm / ≤ 3800 mm

Riippuu lasirakenteesta, profiilijärjestelmästä ja kiinnityksestä. Varmista koko rakenteen hyväksyntä kansallisten tai paikallisten vaatimusten mukaisesti tai kysy lisätietoja: Vitrea Oy.

±3 mm

±2 mm

1 (B) 1 Luokitus

Täyttää. Standardi normivaatimusten lisäksi ei kuplien muodostumista tai kellastumista 2000 tunnin UV-säteilylle altistumisen jälkeen.

Vältä pitkäaikaista altistumista ääriämpötiloille. Ulkokäyttö ainoastaan eristyslasin sisimmäisenä lasina, jossa ulkolasi selektiivi- tai auringonsuojapinoitettu lasi. Lisätietoja Vitrea Oy.

0336-CPR-5064D/ID Nr.\* (DoP\*\* saatavissa kansalliselta edustajalta) – AoC- taso 1

Ei

Asennusohjeen mukainen

#### Nimellispaksuus

Maksimi lasikoko

Paino (max. 500 kg/lasi)

Ääneneristys R<sub>w</sub> (EN 140-3)

Valonläpäisy (EN 410)

Valonheijastus pL (ulos/sisään)

U-arvo, W/m<sup>2</sup>K (EN 673)

G-arvo

Energianläpäisy τE

Energianheijastus pE (ulos/sisään)

#### 70 mm

≤ 1500 mm x 3000 mm

138 kg/m<sup>2</sup>

46 db

65 %

16 % / 16 %

2,2

0,49

36 %

11 % / 11 %

\* ID-Nr. = kysymyksessä olevan tuotteen tunnistenumero

\*\* Declaration of Performances (suoritusosoitus)

\*\*\* Asennusohjeen mukainen silikoni