

**LISÄTIEDOT**

Luodinsuojalasitiili 190x190x80 BSH20

## Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino		(kg/kpl)
Menekki	~ 25	(kpl/m <sup>2</sup> )
Paino /m <sup>2</sup>	~ 1,5	(KN/m <sup>2</sup> )
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	EN 1051-1-DIN 18175 (N/mm <sup>2</sup> )
Paloluokka	EI 20 (E90)*	EN 13501-01
Luodinsuoja	BR 2*	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 21 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	42 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	2,8 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	71 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	62 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	55 %	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	69 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	63 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	61 %	

\* Tiilet tulee muurata polttokoeraportin mukaisesti.

**MUUT TIEDOT**

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsittellyllä Sahara-pinnalla.

Sahara 1  
(yhdelle puolelle)Sahara 2  
(kahdelle puolelle)